



FOB-F7

Засіб для захисту тротуарної плитки, виробів з бетону та штучного каменю

- Глибокопроникаючий гідрофобізуючий засіб
- Створює захист від атмосферного впливу
- Запобігає утворенню висолів
- Захищає поверхню від грибків та цвілі
- Придає довготривалий ефект — ефект самоочищення
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Екологічно безпечний

Призначення FOB-F7:

Використовується для захисту і утворення водовідштовхувального ефекту на поверхнях з бетону, цегли, піщаника та іншого штучного каменю (тротуарна плитка, зовнішній бетон, штучний і натуральний камінь, піщаник, цегла, газоблок, шлакоблок, вапняні і дисперсійні штукатурки та інші)

Технічні характеристики:

Орієнтовні витрати: 1 л від 5 до 10 м²;
Густина: при 20 гр.ц.: 1 г/см³;
Значення pH (100 г/л) при 20 гр.ц.: 5-7;
В'язкість динамічна: 500-1000 mPas.

Підготовка поверхні:

Поверхня повинна бути чистою, сухою, цільною, без бруду і пилу, порошкоподібних частинок, масла, залишків старих покриттів здатних відшаровуватися. До проблемних поверхонь відносяться мокрі, довго зволожені, біологічно пошкоджені. Всі слабо фіксовані частки повинні бути видалені з поверхні.

Застосування:

Засіб FOB-F7 знаходиться у стані готовому для застосування. Перед використанням, засіб треба обов'язково добре взбовтати. FOB-F7 рекомендується наносити в похмуру погоду але без дощу або ввечері. Краще покривати розпилювачем, але можна і за допомогою пензля чи валика. Пропитку треба наносити до повного насичення нею поверхні. Місце нанесення засобу повинно бути захищене від прямого сонячного світла, дощу і сильного вітру протягом 4х годин до повної полімеризації. Засіб не можна використовувати при температурі повітря або поверхні нижче +5 гр.ц. Робочі інструменти та можливі плями поблизу оброблюваної поверхні, добре промийте водою з миючим засобом.



FOB-F7

Засіб для захисту тротуарної плитки, виробів з бетону та штучного каменю

Витрата:

В середньому одного літра вистачає від п'яти до десяти квадратних метрів, в залежності від обробляемого матеріалу.

Упаковка і зберігання:

Гідрофобний засіб FOB-F7 повинен зберігатися в темному місці, при температурі від +5 до +25 гр.ц., в герметично закритій тарі. Не можна допускати замерзання продукту.

Захищати від сонячних променів і високої температури.

Гарантійний термін придатності - 12 місяців. FOB-F7- пожежовибухобезпечний.

Додавання

додаткових наповнювачів і добавок не допускається.

Склад:

Вода дистильована, кремнійорганічні сполуки, амінополісілоксан, алкоксіалкіл, гідрофобізуюча емульсія . Не містить летючих органічних речовин.

Важливо:

Не допускайте замерзання продукту.

Пожежна характеристика:

Продукт не є ЛЗР згідно CSN 650201.

Примітка:

Перевозити FOB-F7 при температурі від +5 гр.ц. до +25 гр.ц. Виробник не несе відповідальності за шкоду завдану продуктом в результаті його неналежного зберігання чи використання.

Відповідальність санітарно-гігієнічним вимогам

підтверджена висновком № 05.03.02-03/86304

дата виготовлення.

При випадковому проковтуванні промити рот і гортань водою, випити 1л води, викликати блювоту, звернутися до лікаря; при попаданні в очі промити 10 хвилин водою, звернутися до лікаря; при попаданні на шкіру зняти забруднений одяг і вимити руки водою і милом.