

Засіб для захисту тротуарної плитки, виробів з бетону, цегли та каменю



- Глибокопроникний гідрофобізуючий засіб
- Створює захист від атмосферного впливу
- Запобігає утворенню висолів
- Захищає поверхню від грибків та цвілі
- Надає довготривалий ефект самоочищення
- Захищає від утворення тріщин
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Екологічно безпечний

Призначення FOB-F7

Використовується для захисту і утворення водовідштовхувального ефекту на бетоні, цеглі, натуральному та штучному камені (тротуарна плитка, зовнішній бетон, піщаник, цегла, газоблок, шлакоблок, вапняні і дисперсійні штукатурки та інші).

Технічні характеристики

- Орієнтовні витрати: 1 л від 5 до 10 м²;
- Значення pH (100 г/л) при +20°C: 5-7;
- Густина: при +20°C: 1 г/см³;
- В'язкість динамічна: 500-1000 mPas.

Підготовка поверхні

Поверхня повинна бути чистою, сухою, цільною, без бруду і пилу, порошкоподібних частинок, масла, залишків старих покриттів здатних відшаровуватися. До проблемних поверхонь відносяться мокрі, біологічно пошкоджені. Усі слабофіксовані частки повинні бути видалені з поверхні.

Застосування

FOB-F7 вже готовий для застосування. Перед використанням засіб треба обов'язково добре взбовтати.

Рекомендується наносити вранці та ввечері, в похмуру суху погоду. Краще наносити розпилювачем, але можна і за допомогою пензля чи валика.

Просочення треба наносити до повного насичення ним поверхні. Місце нанесення засобу повинно бути захищене від прямого сонячного світла, дощу і сильного вітру протягом 4 годин до повної полімеризації.

Засіб не можна використовувати при температурі повітря або поверхні нижче +5°C.

Після нанесення добре промийте водою з миючим засобом робочі інструменти та можливі плями.

Витрата

У середньому одного літра вистачає на обробку 5-10 м², залежно від оброблюваного матеріалу, кількості і товщини швів.

Упаковка і зберігання

Гідрофобний засіб FOB-F7 слід зберігати в темному місці, за температури від +5 до +20°C в герметично закритій тарі.

Не можна допускати замерзання продукту.

Захищати від сонячних променів і високої температури.

Гарантійний термін придатності – 24 місяці.

FOB-F7 – пожежовибухобезпечний.

Додавання додаткових наповнювачів і добавок не допускається.

Склад

Вода дистильована, кремнійорганічні сполуки, амінополісілоксан, алкоксіалкіл, гідрофобізуюча емульсія. Не містить летючих органічних речовин.

Важливо

Не допускайте замерзання продукту!

Пожежна характеристика

Продукт не є ЛЗР згідно CSN 650201.

Примітка

Перевозити FOB-F7 слід за температури від +5°C до +25°C. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану продуктом в результаті його неналежного зберігання чи використання.

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновком Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №5.03.02-03/86304

При випадковому проковтуванні: промити рот і гортань водою, випити 1 л води, викликати блювоту, звернутися до лікаря.

При потраплянні в очі: промити їх 10 хвилин водою, звернутися до лікаря.

При потраплянні на шкіру і одяг: зняти забруднений одяг, вимити забруднені ділянки шкіри водою і милом.